



柴油发电机组



型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz



备用功率	286kW/358kVA	主用功率	260kW/325kVA
发动机	VOLVO TAD843GE	发电机	斯坦福 S4L1D-E41

配置特点

发动机: **VOLVO TAD843GE**

发电机: 单轴承、防护等级 **IP23**、**H** 级绝缘

55°C水箱散热器, 冷却风扇, 带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

24V 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件

免维护铅酸蓄电池及蓄电池连接电缆

随机资料

发电系统全面解决之道





柴油发电机组



型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz

不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率	主用功率
					kW / kVA	kW / kVA
440/254	50	3	0.8	469	286kW/358kVA	260kW/325kVA
415/240	50	3	0.8	497	286kW/358kVA	260kW/325kVA
400/230	50	3	0.8	516	286kW/358kVA	260kW/325kVA
380/220	50	3	0.8	543	286kW/358kVA	260kW/325kVA

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

百发产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

发电系统全面解决之道





型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz

发动机参数

生产商&型号:	VOLVO TAD843GE
进气系统:	废气涡轮增压，空空中冷
燃油系统:	燃油共轨系统，全电子喷油系统
气缸数/排列方式:	6 缸直列
排量:	7.7L
缸径×冲程:	110×135mm
压缩比:	17.5
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	308kW
调速系统:	发动机管理系统 EMS2

排烟系统

排烟量:	50 m³/ min
排气温度:	505℃
最大允许排气背压:	10kPa

进/排气系统

最大允许进气压力:	5kPa
燃气量:	19 m³/min
排风量:	294 m³/min

发电系统全面解决之道





柴油发电机组



型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz

燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率

198g/kWh

68 L/h

燃油消耗率 @ 75%主用功率

200g/kWh

52 L/h

燃油消耗率 @ 50%主用功率

208g/kWh

37 L/h

润滑系统

机油总容量:

27L

机油消耗率:

0.02L/h

油底壳机油容量:

16~25L

冷却系统

冷却液容量:

41L

最高水温:

107°C

发电系统全面解决之道





型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz

发电机参数

符合 BS5000、VDE0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA C22 和 AS1359 标准

技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP23
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF:	< 50
电话谐波系数 THF:	< 2%
发电机容量:	360kVA
发电机效率:	93.3%

发电系统全面解决之道



型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz

机组性能参数

电压整定范围:	≥±5%
稳态电压调整率:	≤±1%
瞬态电压偏差（100%突减功率）:	≤+20%
瞬态电压偏差（突加功率）:	≤-15%
电压恢复时间（100%突减功率）:	≤4S
电压恢复时间（突加功率）:	≤4S
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	≤0.5%
瞬态频率偏差（100%突减功率）:	≤+10%
瞬态频率偏差（突加功率）:	≤-7%
频率恢复时间（100%突减功率）:	≤3S
频率恢复时间（突加功率）:	≤3S

标准配置

自启动控制系统	排烟系统（到消音器止）	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器

发电系统全面解决之道



型号: BF-V360

400V | 1500rpm | 50Hz

选配

日用油箱

防雨型机组

远程控制屏

防冷凝加热器

静音型机组

并机系统

备品备件

拖车机组

开关柜

ATS 自动切换柜


尺寸和重量



标准型

尺寸: **2870×1050×1610 mm**

重量: **2400kg**



静音型

尺寸: **3890×1460×2150 mm**

重量: **3900kg**

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

百发动力（无锡）有限公司

WWW.BAIFAPOWER.COM

电话: **0510-85345555**

邮箱: **sales@BAIFApower.com**

江苏省无锡市锡山国家经济技术开发区安泰三路 **972** 号

发电系统全面解决之道